Reciclagem de gesso de construção e fosfogesso

João R. R. Soares*, Beatriz O. Felício*, Gustavo E. S. Amorim*, Sara B. Ferreira, Rodrigo H. Geraldo, Gladis Camarini.

Resumo

O objetivo do trabalho foi investigar a viabilidade da aplicação do gesso reciclado e do fosfogesso na construção civil, em especial na produção de componentes para alvenaria de vedação. Foram avaliados o gesso reciclado e o fosfogesso calcinados em três temperaturas: 150 °C, 180 °C e 200 °C. Foram avaliados os tempos de pega (Vicat), dureza e resistência à compressão. Os resultados indicaram que o fosfogesso calcinado a 180 °C e o gesso reciclado a 200 °C apresentaram melhores resultados, sendo o fosfogesso o de melhor desempenho mecânico. Os resultados indicam que é possível utilizar o fosfogesso e o gesso reciclado como material para confecção de componentes.

Palavras-chave:

fosfogesso, gesso reciclado, resistência à compressão, dureza, tempos de pega.

Introdução

A construção civil é responsável por mais de 50% de geração de lixo¹. Diante de sua responsabilidade para diminuir os danos causados ao meio ambiente a pesquisa procurou investigar a viabilidade técnica do uso de resíduos como matéria prima para construção civil.

O objetivo é avaliar se o fosfogesso pode ser reciclável e apresenta propriedades semelhantes ao do gesso reciclável.

O fosfogesso, também conhecido como gesso químico, é um subproduto da fabricação de ácido fosfórico (P₂O₅), matéria-prima para a produção de fertilizantes fosfatados. Para cada tonelada de ácido fosfórico são geradas 4 a 6 toneladas de fosfogesso². Atualmente no Brasil o fosfogesso é um passivo ambiental que é descartado e não reaproveitado.

Considerando as potencialidades técnicas dos dois resíduos: gesso reciclado e fosfogesso foi desenvolvido um estudo com o objetivo de avaliar a viabilidade da reciclagem do fosfogesso na substituição ao gesso da construção civil e comparar os resultados com os obtidos pelo gesso reciclado.

Materiais e Métodos

O gesso e o fosfogesso foram calcinados em três temperaturas: 150°C, 180°C e 200°C e os resultados foram comparados com a norma Brasileira para gesso de construção³. Foram realizados os ensaios de tempo de pega por meio do aparelho Vicat, resistência à compressão e dureza.

Resultados e Discussão

Os resultados de resistência à compressão (Figura 1) foram melhores para o fosfogesso reciclado a 180 °C (11,56) e para o gesso reciclado a 200 °C (7,03 MPa). Os melhores resultados de dureza (Figura 2) foram para o fosfogesso calcinado a 200°C (35,96 Mpa) e para o gesso reciclado a 180°C (21,2 MPa). Somente o fosfogesso está dentro dos limites estabelecidos pela norma³.

Além disso, os resultados de resistência à compressão indicam que são superiores ao mínimo exigido para componentes de alvenaria de vedação (>2,2 MPa).

Em relação aos tempos de pega, todas as amostras tiveram valores de início de pega acima do valor mínimo

da norma, porém não satisfizeram todas com resultados inferiores ao mínimo tempo de fim de pega. Com um tempo de pega adequado, é possível realizar a moldagem dos componentes para alvenaria de vedação.

Figura 1. Resultados de resistência à compressão

Figura 2. Resultados da dureza das pastas.

Conclusões

Os resultados indicaram a possibilidade de uso do gesso e o fosfogesso reciclados na construção civil, particularmente em blocos de vedação.

Agradecimentos

Ao CNPq, à CAPES, à Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, FEC-UNICAMP, ao IFSULDEMINAS- Poços de Caldas.

[1] Ângulo, S. C. Variabilidade de agregados graúdos de resíduos de construção e demolição reciclados. 2000. 155p. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo.

[2] Nuernberg, N.J.; Rech, T.D; Basso, C. Uso do gesso agrícola. BOLETIM TECNICO n. 122 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A (EPAGRI), Santa Catarina: EPAGRI, 2005.

[3] Associação Brasileira de Normas Técnicas– NBR 13207 - MB 3471. Gesso para Construção – Determinação das propriedades mecânicas. Rio de Janeiro, 1994c.